

產品型號	產品外觀	供應厚度	鉛筆硬度 (750g) : 上 / 底面	產品特點	產品用途
VHC-2	光亮面、透明 PET	0.10mm ~ 0.25mm	2~3H / -	單面硬化處理, 性價比好, 山寨/五碼產品之選	廣泛應用於一般觸摸屏面板, IML/IMD熱成形, 手機 & 平面按鍵
VHC-2UP	光亮面、透明 PET	0.188mm	4H / -	單面硬化(加硬)處理	適用於要求高硬度的觸摸屏面板, 手機 Lens & 平面按鍵
VHC-3	光學級、透明 PET	0.125mm ~ 0.188mm	3H / -	單面硬化處理, 潔淨度高	應用於高透需求的觸摸屏面板, IML/IMD熱成形, 手機 & 平面按鍵
VHC-4	光學級、透明 PET	0.188mm	4H / -	單面硬化(加硬)、防彩虹紋處理	應用於需求高硬度的觸摸屏面板, 手機 Lens & 平面按鍵
HC-1	光亮面、透明 PET	0.125mm ~ 0.188mm	1H / -	單面硬化處理, 高拉深度	特別適用於高拉伸的 IMD/IML 熱成形. 如手機, NB, MP4 外殼等.
VHC-F20	光亮面、透明 PET	0.125mm ~ 0.188mm	2H / -	單面硬化處理, 優良拉伸度	特別適用於高拉伸的 IMD/IML 熱成形. 如手機, NB, MP4 外殼等.
TAG 100/200 系列	霧面、透明磨沙 PET	0.125mm ~ 0.188mm	2H / -	防炫光(AG)、單面硬化處理	廣泛應用於一般薄膜開關、GPS 面板, 手機 & 平面按鍵
TAG 300/600 系列	霧面、透明磨沙 PET	0.125mm ~ 0.188mm	2H / -	防炫光(AG)、單面硬化處理	廣泛應用於一般薄膜開關、GPS 面板, 手機 & 平面按鍵

